

Sensoglass® 25
Sensores Analíticos anos



Processos Industriais

A Sensoglass desenvolveu uma linha completa de equipamentos industriais para medição, transmissão e controle de pH, ORP e condutividade, com soluções exclusivas para os mais variados setores da indústria.

Não importa a necessidade, especialidade ou tamanho da sua empresa, a Sensoglass tem a solução sob medida feita para você, a solução que só quem é PhD em pH pode oferecer. Confira! Consulte nossos especialistas.

PH-METRO/ORP E CONDUTIVÍMETRO INDUSTRIAIS

pH Compact

FAIXA DE MEDIÇÃO:
0,00 a 14,00

RESOLUÇÃO:
0,01 pH

TEMPERATURA:
0 a 120°C

Descrição Técnica

CONTROLE:
P e PID

INTERFACE DE ENTRADA:
Sensor de pH; Sensor de referência
Sensor de Temp.; Entrada digital

CONTROLES DE SAÍDA:
Saída programável para
até 180 pulsos/min.

Saída de Relê (on/off)

Saída 4 a 20 mA
programável (PLC ou dosadora)

DISPLAY:
LCD Gráfico

TENSÃO ELÉTRICA:
100 – 230 VAC $\pm$ 10%

TEMPERATURA EXTERNA:
-10 a 60 °C

GRAU DE PROTEÇÃO:
IP 67

DIMENSÕES:
125 x 135 x 75 mm(LxAxP)

INSTALAÇÃO:
Suporte de engate rápido

PESO:
500g

Condutividade Compact

FAIXA DE MEDIÇÃO:
0,5 uS/cm a 20mS/cm

RESOLUÇÃO:
0,1 uS/cm

TEMPERATURA:
0 a 120°C

Descrição Técnica

CONTROLE:
P e PID

INTERFACE DE ENTRADA:
Célula de condutividade;
Sensor de Temp.; Entrada digital

CONTROLES DE SAÍDA:
Saída programável para
até 180 pulsos/min.

Saída de Relê (on/off)

Saída 4 a 20 mA
programável (PLC ou dosadora)

DISPLAY:
LCD Gráfico

TENSÃO ELÉTRICA:
100 – 230 VAC $\pm$ 10%

TEMPERATURA EXTERNA:
-10 a 60 °C

GRAU DE PROTEÇÃO:
IP 67

DIMENSÕES:
125 x 135 x 75 mm(LxAxP)

INSTALAÇÃO:
Suporte de engate rápido

PESO:
500g

ORP Compact

FAIXA DE MEDIÇÃO:
-1000 a +1000

RESOLUÇÃO:
1 mV

TEMPERATURA:
0 a 120°C

Descrição Técnica

CONTROLE:
P e PID

INTERFACE DE ENTRADA:
Sensor de ORP; Sensor de referência
Sensor de Temp.; Entrada digital

CONTROLES DE SAÍDA:
Saída programável para
até 180 pulsos/min.

Saída de Relê (on/off)

Saída 4 a 20 mA
programável (PLC ou dosadora)

DISPLAY:
LCD Gráfico

TENSÃO ELÉTRICA:
100 – 230 VAC $\pm$ 10%

TEMPERATURA EXTERNA:
-10 a 60 °C

GRAU DE PROTEÇÃO:
IP 67

DIMENSÕES:
125 x 135 x 75 mm(LxAxP)

INSTALAÇÃO:
Suporte de engate rápido

PESO:
500g

Sensoglass®

+55 11 2952.7828 +55 11 2991.4206 VENDAS@SENSOGLASS.COM.BR